SDS · ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ (GHS / REACH)

Пігмент перламутровий Помаранчево-Рожевий, 1 кг

Артикул: TM19110813 · **INCI:** Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides)
Документ № SDS-244773-UA-2611 · **Редакція:** 11.2026

Сторінка продукту

1 Ідентифікація речовини/суміші та компанії

Торгова назва	Пігмент перламутровий Помаранчево-Рожевий, 1 кг
Артикул	TM19110813
INCI	Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides)
Рекомендоване застосування	декоративна косметика (тіні, хайлайтери, пудри, рум'яна), засоби для губ і нігтів, бомбочки та солі для ванн, епоксидна смола, свічки, декор
Небажане застосування	Не встановлено.
Постачальник	**Мыло-Опт** 1-й Піщаний тупик, 1, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна +38 (063) 690-06-72 · mysoapoptom@gmail.com мыло-опт.com.ua
Телефон екстреного зв'язку	+38 (063) 690-06-72 (Пн–Пт, 8:00–17:00)

2 Ідентифікація небезпеки

Класифікація (CLP/GHS)	Не класифікується як небезпечна речовина/суміш.
Елементи маркування	Піктограми, сигнальне слово та H-фрази не вимагаються.
Інші небезпеки	Пил може механічно подразнювати очі та дихальні шляхи. Не є PBT/vPvB.

3 Склад / інформація про компоненти

Суміш. Компоненти не класифікуються як небезпечні у наведених концентраціях, якщо не зазначено інше в розділі 2.

Компонент	CAS	EC	Вміст, %
CI 77891 (Titanium Dioxide)	13463-67-7	236-675-5	10–35
CI 77491 (Iron Oxides)	1309-37-1	215-168-2	0–20
Mica	12001-26-2	310-127-6	60–85

4 Заходи першої допомоги

Вдихання	Вивести на свіже повітря. При утрудненому диханні звернутися до лікаря.
Шкіра	Змити водою з м'яким засобом для миття.
Очі	Не терти. Промити великою кількістю води протягом 10–15 хв. При подразненні звернутися до лікаря.
Ковтання	Прополоскати рот водою. Не викликати блювання. При поганому самопочутті звернутися до лікаря.
Найважливіші симптоми	Механічне подразнення очей, кашель при вдиханні пилу.

5 Заходи пожежогасіння

Займистість	Не горючий.
Засоби пожежогасіння	Розпилена вода, піна, порошок, CO_2 – відповідно до навколишньої пожежі.
Небезпечні продукти горіння	Не утворюються за нормальних умов.
Спорядження пожежних	Автономний дихальний апарат та захисний одяг.

6 Заходи при випадковому викиді

Особисті заходи	Уникати утворення та вдихання пилу. Використовувати засоби захисту (розділ 8).
Захист довкілля	Не допускати потрапляння в каналізацію та водойми.
Методи очищення	Зібрати механічно (пилосос з фільтром або вологе прибирання), помістити в закриту тару для утилізації.

7 Поводження та зберігання

Безпечне поводження	Уникати утворення пилу. Забезпечити вентиляцію. Не їсти, не пити під час роботи. Мити руки після роботи.
Умови зберігання	в сухому місці, подалі від сонячних променів.
Несумісні матеріали	Сильні окисники.

8 Контроль впливу / індивідуальний захист

Гранично допустимі концентрації	Слюда (респірабельна фракція): 3 мг/м³; діоксид титану: 10 мг/м³; оксиди заліза: 5 мг/м³. Загальний пил: 10 мг/м³.

Технічні заходи	Загальна та місцева витяжна вентиляція.
Захист органів дихання	Протипиловий респіратор FFP2 при утворенні пилу.
Захист очей	Захисні окуляри з боковими щитками.
Захист рук	Нітрилові рукавички.

9 Фізичні та хімічні властивості

Агрегатний стан / вид	порошок
Колір	оранжево-рожевий
Запах	без запаху
Розмір часточок	5-15 мікрон
pH	6–9 (10 % суспензія)
Температура плавлення	> 1000 °C (розкладання)
Густина	2,8–3,2 г/см³
Насипна густина	0,2–0,4 г/см³
Розчинність	пігменти не розчиняються, тільки забарвлює
Температура спалаху	не застосовується / > 100 °C
Вибухові властивості	відсутні

10 Стабільність та реакційна здатність

Хімічна стабільність	Стабільний за рекомендованих умов зберігання.
Умови, яких слід уникати	Не встановлено.
Небезпечні продукти розкладання	Не утворюються за нормальних умов.

11 Токсикологічна інформація

Гостра токсичність: LD50 перорально (щур) > 5000 мг/кг (слюда, оксиди заліза, діоксид титану). Не подразнює шкіру та очі. Не є сенсибілізатором. Діоксид титану у формі порошку з часточками ≤ 10 мкм у кількості ≥ 1 % класифікується як Carc. 2 (H351, при вдиханні); продукт складається з пластинчастих часточок на слюдяній основі і не відповідає критеріям цієї класифікації. Уникати тривалого вдихання пилу.

12 Екологічна інформація

Неорганічні мінеральні компоненти, нерозчинні у воді. Не біоакумулюються, гострої токсичності для водних організмів не очікується (EC50/LC50 > 100 мг/л). Не є PBT/vPvB.

13 Утилізація

Продукт	Утилізувати відповідно до місцевих вимог; не зливати в каналізацію у великих кількостях.
Упаковка	Порожню упаковку утилізувати або передати на переробку.

14 Транспортна інформація

Номер ООН	Не застосовується
ADR / RID / IMDG / IATA	Не регулюється як небезпечний вантаж.
Особливі заходи	Не вимагаються.

15 Нормативна інформація

Регламент (ЄС) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЄС) № 1272/2008 (CLP). Барвники, що входять до складу, внесені до Додатка IV Регламенту (ЄС) № 1223/2009 (косметичні барвники).

16 Інша інформація

Дата редакції	11.2026
Версія	1.0
Документ №	SDS-244773-UA-2611
Примітка	Інформація відповідає сучасному рівню знань і стосується лише зазначеного продукту. Вона не є гарантією властивостей продукту для конкретного застосування.